

□ MT-2



□ DT-2



□ DT-3



Pomiar temperatury i wilgotności

Pamięć wartości minimalnej i maksymalnej

Zasilanie z baterii

Mierniki temperatury i wilgotności powietrza. Przeznaczone do pomiaru temperatury w dwóch miejscach jednocześnie: wewnątrz i na zewnątrz oraz wilgotności przez wbudowany czujnik. Pomiar temperatury zewnętrznej dokonywany jest za pomocą sondy na 3 metrowym przewodzie. Przyrządy przeznaczone są do monitorowania temperatury i wilgotności w magazynach, muzeach i przemyśle spożywczym. Za dodatkową opłatą dołączane jest **świadczenie wzorcowania przyrządu**.



Dane techniczne

Parametry:	Typ:		
	MT-2	DT-2	DT-3
Zakres pomiarowy: - temperatura wewnętrzna - temperatura zewnętrzna - wilgotność	- -5°C...+55°C 30...99%RH	-30°C...+70°C -50°C...+70°C 20...99%RH	-30°C...+70°C -50°C...+70°C 20...99%RH
Dokładność:	±1°C; 5%RH	±1°C; 3%RH	±1°C; 3%RH
Rozdzielczość:	0,1°C; 1%RH		
Czujnik temperatury:	wbudowany i zewnętrzny na przewodzie o długości 2m		
Czujnik wilgotności:	wbudowany		
Wyświetlacz:	LCD wielofunkcyjny		
Montaż: - przylgowy na magnes - do zawieszenia - do ustawienia na blacie	• • •	• • •	• • •
Funkcje: - pamięć wartości MIN/MAX - budzik - zegar - kalendarz	• • • •	• • • •	•
Zasilanie z baterii:	LR44 1,5V	AAA 1,5V	AAA 1,5V