

■ WPR40LB, WPR35L




Termostaty z wbudowaną lub oddaloną głowicą pomiarową. Wyposażone są w styki typu SPDT (pracują na grzanie lub chłodzenie). Wykonane w obudowie hermetycznej IP44. Dostępne w dwóch zakresach temperatury. Mogą pracować jako termostat przeciwzamrozeniowy lub w instalacjach chłodniczych, sterowania wentylatorami, ogrzewaniem, klimatyzatorem itp. Montaż naścienny.

- Tryb pracy: grzanie lub chłodzenie

■ Dane techniczne


Model:	WPR-35LB	WPR-40LB	WPR-35L	WPR-40L
Zakres regulacji:	-35...+35°C	0...+40°C	-35...+35°C	0...+40°C
Rodzaj głowicy:	wbudowana	wbudowana	oddalona	oddalona
Wymiary głowicy:	φ7 L=70	φ7 L=70	φ6 L=90	φ6 L=90
Długość kapilary:	-	-	1800mm	1800mm
Histereza:	<3,5°C			
Głowica:	mosiądz niklowany, max. temp. 65°C			
Tryb pracy:	grzanie/chłodzenie			
Styki:	SPDT przełączne 16(4)A 250V AC			
Złącza:	wtyk płaski 6,3 x 0,8mm			
Stopień ochrony:	IP44			

■ Układ podłączeń



■ Wymiary zewnętrzne

■ WPR-35L; WPR-40L



■ WPR-35LB; WPR-40LB

