

■ STB



Termostaty bezpiecze stwa z r cznym resetem. Przeznaczone do zabezpieczenia urz dze grzewczych przed przegrzaniem. Po przekroczeniu progu bezpiecze stwa styk przeł cza si , rozwiiera obwód pr dowy i nast puje zwolnienie przycisku resetu. Termostat pozostaje w stanie awarii układu, a do momentu "zresetowania" przycisku. Termostat WPR-90CK to dwa termostaty w jednej obudowie: regulacyjny 0-90°C i bezpiecze stwa. Słu y do regulacji temperatury w urz dzeniach grzewczych z jednoczesnym zabezpieczeniem przed nadmiernym, niekontrolowanym wzrostem temperatury.

- Monta do zabudowy, przylgowy lub króciec wkr cany 1/2" w instalacj
- Przycisk RESET

■ WPR-100GB



■ Dane techniczne

Model:	STB	WPR-100GB	WR90-CK
Sposób monta u:	do zabudowy	przylgowy	zanurzeniowy, gwint G1/2"
Praca:	zabezpieczenie +95°C z r cznym resetem	zabezpieczenie +95°C z r cznym resetem	regulacja 0...+90°C +zabezpieczenie +95°C
Histeresa:	12±3°C	12±3°C	12±3°C
Głowica:	max. 125°C, z mosi dzu	max. 125°C, z mosi dzu	max. 125°C, z mosi dzu
Wymiary głowicy:	f6,5 L=90, kapilara 2,5m	przylgowa na rur f2/3...4"	f16 L=100, G1/2"
Stopie ochrony:	IP10	IP40	IP40
Styki:	SPDT przeł czne 16(4)A 250V AC		2 x SPDT 16(4)A 250V AC
Zł cza:	wtyk płaski 6,3 x 0,8mm		

■ WPR-90CK



■ Układ podł cze

